

姫路市文化センター
大ホール 照明設備

2015年6月16日現在

調光装置	東芝エルティエーエンジニアリング LIC4S JASCO対応・制御チャンネル 512CH×4系統 2048CH DMXワイヤレス1セット ・プリセット100本×3段・フリーフェーダー×10本・サブマスター×20 (6バンク20ページ)		
プロサス	電動 10回路(3KW)T型 2個口		直回路 30AC型×2
1サス	電動 350Kg 15回路(3KW) T型 2個口 1KWフレネル12台(地明かり4台3色) 1KW凸×8台	上手寄り	直回路 30AC型×2 DMX1系統
1ボーダー	手動 155Kg パイプなし W 72 78(上・中・下) 150W ボーダーライト切り替え時 T型9回路(3回路強制で使用)		文字共吊り
2サス	電動 290Kg サスと文字共吊り 15回路(3KW) T型 2個口 1KWフレネル12台(地明かり4台3色) 1KW凸×8台	上手寄り	直回路 30AC型×2 DMX1系統
2ボーダー	手動 155Kg パイプなし W 72 78(上・中・下) 150W ボーダーライト切り替え時 T型9回路(3回路強制で使用)		文字共吊り
3サス	電動 350Kg 15回路(3KW) T型 2個口 1KWフレネル12台(地明かり4台3色) 1KW凸×8台	上手寄り	直回路 30AC型×2 DMX1系統
3ボーダー	手動 230Kg パイプなし W 72 78(上・中・下) 150W ボーダーライト切り替え時 T型9回路		文字共吊り
4サス	電動 350Kg 12回路 (3KW) T型 2個口 1KWフレネル12台(地明かり4台3色)	上手寄り	直回路 30AC型×2 DMX1系統
4ボーダー	手動 240Kg パイプなし W 72 78(上・中・下) 150W ボーダーライト切り替え時 T型9回路(3回路強制で使用)		文字共吊り
1シーリング	10回路(3KW) C-8×20台		
2シーリング	3回路(3KW) C-8×6台	危険な場所なので 使用をされる際は 事前に打合せをお願いします。 小窓・下中上 各2灯 シュート 不自由 1CLより舞台側 プロセに設置	
3Fフロント上下 <片側のみの表示>	3回路(3KW)T型2個口 1kw凸×6台(3台2色)		
4Fフロント上下 <片側のみの表示>	3回路(3KW)T型2個口 1kw凸×9台(3台3色)		
4Fフロント奥上下 <片側のみの表示>	4回路(3KW)T型2個口 1kw凸×6台(3台2色) Par(5VN)×3台(3台1色) SF26° ×1台		
アッパー水平ライ	手動 (3KW) 71 72 78 63 (上・中・下×4色) 1色300W×12灯		
ロア水平ライ	8回路(3KW) 72 59 22 40(上・下×4色) 1色300W 8間		
1. 2タワー上下(4基) <1基のみの表示>	4回路(3KW)1KWC-8×8台 (袖明りとして使用)		
フロアー回路	・前FC6回路(3KW)・後FC8回路(3KW) FC11回路(3KW)・WC前3回路(3KW)・WC前4回路(3KW) 袖コンセント(直回路)C型30A×2・DMXOUT×1		D/L切替え直回路 FC 1・4・9 TFC1 WC 1・4 BFC1・5
フット以外はC型	花道フット回路 T型2回路(2kw)・TFC(鳥屋口)3kw×2		
センターピンスポット	2000Wケセノンピン×3		
仮設電源(上手綱元)	3相4線 250A×1 <端子>		

姫路市文化センター
大ホール 照明設備

2015年6月16日現在

機材名	ランプ	メーカー名	大	備考	
1.5kw FQ	1500W	丸茂電機	24	バンドア24枚 内スタンド付け20台	
平凸 C-8	1000W	東芝ライテック	57		
	500W	東芝ライテック			
フレネル MF	1000W	東芝ライテック	48		
	500W	RDS	6		
PARライト 5VN	500W	東芝ライテック	19		
PARライト 5N	500W	東芝ライテック			
1Kwマシン	1000W	RDS	1		
	1000W	東芝ライテック	4		
ディスク		東芝ライテック	4		GOBO(雪、雨、雲、散花)
スパイラル		東芝ライテック	1		GOBOなし
キャリア		東芝ライテック	1		GOBOなし
先玉 4inch		東芝ライテック			
先玉 6inch		東芝ライテック			
先玉 8inch		東芝ライテック			
波マシン	500W×2	丸茂電機	2台		
炎	500W	丸茂電機	1台		
マルチストロボ			8	コントローラーへ接続	
ソースフォー26°	750W	東芝ライテック	2台	GOBOなし	
ソースフォー36°	750W	東芝ライテック	8台	GOBOなし	
ソースフォー50°	750W	東芝ライテック	1台	GOBOなし	
ミラーボール		東芝ライテック	1台	2尺ダマ	
ハイスタンド			4本		
ロースタンド		ベースタイプ	20本	ベースタイプ	
ショートハンガー		移動器具用	50		
ボーダーハンガー			40		
自在ハンガー		松村電機	20		
オベタ		松村電機	30		
調光装置	東芝エルティールエンジニアリング LIC4-S ・記憶装置付き(JASCII) ・シーンデータ2000シーン ・DMXラック 調光室(上手フロント) ・プリセット100本×3段 ・サブマスターフェーダー20本(6バンク20ページ) ・フリーフェーダー10本				
プロセミアムサスペンション	電動 T型 10回路 30A直×2・C型				
1サス	電動 T型 15回路 30A直×2・C型350kg			DMX OUT×1	
2サス	電動 T型 15回路 30A直×2・C型350kg カスミ共吊り			DMX OUT×1	
3サス	電動 T型 15回路 30A直×2・C型350kg			DMX OUT×1	
4サス	電動 T型 12回路 30A直×2・C型350kg 間口8間			DMX OUT×1	
1ボーダー	手引き 50kg ボーダーハンガー吊り可能 W・72・78(上・中・下)150W			コンセント切り替え可能(作	
2ボーダー	手引き 50kg ボーダーハンガー吊り可能 W・72・78(上・中・下)150W			コンセント切り替え可能(作	
3ボーダー	手引き 100kg ボーダーハンガー吊り可能 W・72・78(上・中・下)150W			コンセント切り替え可能	
4ボーダー	手引き 100kg ボーダーハンガー吊り可能 W・72・78(上・中・下)150W			コンセント切り替え可能(作	
アッパー水平ライト	手引き 71 72 78 63(上・中・下×4色)1色300W×12灯				
ロア水平ライト	72 59 22 40(上・下取り) 1色300W×16灯				
フットライト	60W 90灯 3色	花道フットライト	60W 36灯 2色		
4Fフロント、3Fフロント、シーリング	別紙 (請求してください)				
タワー上下(4基)	4回路 現在袖明りで使用				
フロアー回路	別紙 (請求してください)				
センターピンスポット	2000Wクセノンピン×3				
仮設電源(上手前網場)	3相4線 250A×1 <端子>				